

ضع علامة (✓) أو (x):

١. البرامج المجانية (freeware) يجب استئذان صاحبها قبل استخدامها. ( )
٢. لا يمكن الاطلاع على كود البرامج المفتوحة المصدر (open source program) ( )
٣. امتداد صفحة الويب الساكنه هو php ( )
٤. تكتب صفحة الويب الساكنه بلغه html ( )
٥. كود صفحة الويب الديناميكيه تكتب بلغه php ( )
٦. يمكن التعامل مع قواعد البيانات بواسطه صفحه الويب الساكنه ( )
٧. يتم التعامل مع قواعد البيانات بواسطه صفحه الويب الديناميكيه ( )
٨. Hardware server هو الدور الذى يقوم به جهاز أو أحد ملحقات أجهزه الكمبيوتر بالشبكه . ( )
٩. Software server هو الجهاز الذى يتميز بمواصفات فنيه عاليه عن باقى أجهزه الشبكه. ( )
١٠. Hardware server هو الجهاز الذى يتحكم فى باقى أجهزه الشبكه و يتميز بمواصفات فنيه عاليه. ( )
١١. عند دخولك لحسابك على الفيس بوك للتأكد من عدم ترك حقلى خالى يتم عن طريق كود php على جهاز ال server. ( )
١٢. للتأكد من عدم ترك حقول خالية يتم عن طريق كود java على جهاز (Run at client) ( )
١٣. للتأكد من صحة البيانات المستخدم يتم عن طريق كود VB Script على جهاز (Run at server) ( )

- ١٤ . للتأكد من صحة البيانات المستخدم صحيحة تتم عن طريق كود php و asp على جهاز (server) ( )
- ١٥ . للتأكد من صحة البيانات المستخدم يتم عن طريق java script على جهاز (Run at client) ( )
- ١٦ . لغة php هى احدى اللغات المتخصصة لتطوير مواقع الويب الساكنة ( )
- ١٧ . لجيل الكمبيوتر الشخصى جهاز خادم server تستخدم برنامج Adob reader ( )
- ١٨ . من اشهر برامج محرر صفحات الويب expression web ( )
- ١٩ . عرض الموقع على جهاز الكمبيوتر فى شبكة LAN يسمى نشر الموقع على الانترنت ( )
- ٢٠ . رفع الموقع على جهاز خادم حيث يسمح للمستخدمين بزيارة الموقع من خلال عنوان خاص يسمى نشر الموقع محليا . ( )
- ٢١ . لتعديل بيانات فى لغة SQL نستخدم أمر DELETE ( )
- ٢٢ . لحذف بيانات فى لغة SQL نستخدم أمر DELETE ( )
- ٢٣ . لعرض بيانات مخزنة من قبل يلغى SQL نستخدم SELECT ( )
- ٢٤ . لاضافة بيانات جديدة يلغى SQL نستخدم INSERT ( )
- ٢٥ . علاقة رأس برأس بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر. ( )

٢٦. المفتاح الأجنبى هو حقل أو حقول أضيفت لجدول والتي تعرف قيد بجدول آخر. ( )
٢٧. الحقل هو الصف حيث تكون البيانات متداخلة ومخزنة بالجدول. ( )
٢٨. القيد هو العمود حيث نوع واحد من البيانات مخزن بالجدول. ( )
٢٩. من الممكن انشاء قاعدة بيانات بجدول واحد فقط بكل الحقول المطلوبة ويسمى Flat Table ( )
٣٠. قاعدة البيانات هى مجموعة من البيانات المنظمة بجداول والمرتبطة بموضوع معين بهدف استرجاعها لاتخاذ القرار ( )
٣١. من الممكن انشاء قاعدة بيانات بدون جداول ( )
٣٢. من الممكن انشاء قاعدة بيانات بجدول واحد فقط ( )
٣٣. أنواع العلاقات هى رأس برأس، رأس بأطراف، وأطراف بأطراف ( )
٣٤. أهم عنصر فى قواعد البيانات هو الاستعلام ( )

٣٥. علاقة رأس برأس بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر ( )
٣٦. القيد هو العمود حيث نوع واحد من البيانات مخزن بالجدول. ( )
٣٧. الحقل هو العمود حيث نوع واحد من البيانات مخزن بالجدول. ( )
٣٨. هو سؤال يوجه لقاعدة البيانات بواسطة المستخدم عن بيانات او معلومات ويسمى جدول. ( )
٣٩. تصميم صفحات الموقع هى الخطوة الأخيرة للمشروع. ( )
٤٠. انشاء قاعدة البيانات هى الخطوة الأولى للمشروع. ( )
٤١. DBMS هى برامج لبناء والتعامل مع قواعد البيانات ( )
٤٢. MYSQL ليس المفضل فى قواعد البيانات المستخدمة لبرامج الويب ( )
٤٣. المفتاح الأجنبى هو حقل أو حقول أضيفت لجدول والتي تعرف قيد بجدول آخر ( )
٤٤. مجموعة بيانات المنظمة بداول والمرتبطة بموضوع معين بهدف استرجاعها لاتخاذ القرار تسمى قاعدة البيانات ( )
٤٥. ينبغى أن تكون كل ملفات الموقع فى مجلد واحد. ( )

٤٦. Html يستخدم فى انشاء صفحه ويب ساكنه ( )
٤٧. يتم حفظ كود html بامتداد ppt ( )
٤٨. يمكن عرض كود html وترجمته باستخدام برامج مستعرضات الانترنت. ( )
٤٩. يمكن كتابه كود html باستخدام أحد برامج معالجه النصوص. ( )
٥٠. يمكن كتابه كود html فى برنامج الفيجول بيسك. ( )
٥١. يمكن كتابه كود html فى برنامج MS word. ( )
٥٢. يجب كتابه كود html بحروف صغيره. ( )
٥٣. يجب كتابه كود html بحروف كبيره. ( )
٥٤. يكتب كود html وفق هيكل بنائى محدد. ( )
٥٥. معظم ال tags فى لغه html لها بدايه ونهايه. ( )
٥٦. كل ال tags فى لغه html لها بدايه ونهايه. ( )
٥٧. الرمز </ body> يعبر عن بدايه الامر tag . ( )
٥٨. يفضل عمل مجلدات فرعيه لكل نوع من الملفات. ( )

٥٩. يتم استخدام تطبيق expression web لإنشاء صفحات الويب. ( )
٦٠. كل ال tags فى لغة ال html تكتب من اليسار الى اليمين. ( )
٦١. الرمز </ body> يعبر عن نهايه الامر tag . ( )
٦٢. الأمر <br/> ليس له إغلاق أو نهايه. ( )
٦٣. تستخدم لغة ال php فى تصميم مواقع الويب الديناميكيه. ( )
٦٤. يتم تضمين كود html داخل كود php . ( )
٦٥. يتكون اسم المتغير فى لغة ال php من أرقام وحروف فقط. ( )
٦٦. يتكون اسم المتغير فى لغة ال php من أرقام وحروف و علامه "-" فقط. ( )
٦٧. يفضل أن يكون اسم المتغير فى لغة php يعبر عن محتواه. ( )
٦٨. يتم الاعلان عن المتغير ونوعه فى لغة php عند كتابه الكود. ( )

٦٩. يتم وضع علامه \$ للاعلان عن الثابت فى لغه php. ( )
٧٠. تستخدم النقطه فى لغه php لربط سلسلتين حرفيتين. ( )
٧١. تستخدم كلمه define لتعريف الثابت. ( )
٧٢. المتغيرات والثوابت فى لغه php تتأثر بحاله الأحرف كبيره أو صغيره . ( )
٧٣. يمكن التحكم فى أن يكون الثابت فى لغه php غير حساس للأحرف صغيره أو كبيره. ( )
٧٤. يوجد فى لغه php ثلاث أنواع من المعاملات. ( )
٧٥. المعامل المنطقى || يعنى AND فى لغه php. ( )
٧٦. المعامل المنطقى && يعنى OR فى لغه php. ( )
٧٧. تكون النتيجة TRUE للمعامل المنطقى || إذا كان أحد الطرفين صحيح. ( )

٧٨. تكون النتيجة FALSE للمعامل المنطقى AND إذا كان كلا الطرفين صحيح. ( )
٧٩. الكود الذى يكتب بعد Else فى جملة if يتم تنفيذه عندما يكون الشرط صحيح. ( )
٨٠. للطباعة فى لغة php نستخدم الأمر echo. ( )
٨١. فى جملة if.....else if الكود الذى يلى else يتم تنفيذه اذا لم يتحقق الشرط الأول. ( )
٨٢. لا تظهر البيانات المرسله فى "URL" عنوان الصفحة أثناء الإرسال بالطريقه POST. ( )
٨٣. الطريقه GET يتم استخدامها فى ارسال كلمات سر أو أى بيانات هامه فى صفحات الويب. ( )
٨٤. الحد الأقصى للبيانات المستخدمه للطريقه post هو ١٠ ميجا بايت. ( )



• اختر الإجابة الصحيحة:

(١) برامج يسمح مالکها باستخدامها دون مقابل مادی

(Copy Right- Open source programs- freeware programs )

(٢) يمكن الاطلاع على الكود وتعديله وتطويره وإدارة نشره فى برامج

(Copy Right- freeware programs- Open source)

(٣) امتداد صفحة الويب الساكنه (asp- htm- php)

(٤) الصفحة التى من خلالها يمكن إجراء معالجة لمحتوى الصفحة لإرجاع قيمة أو عرض رسالة أو

ناتج هى (صفحة الويب ساكنة- صفحة ويب ديناميكية- صفحة رئيسية)

(٥) الصفحة التى يتم عمل حساب عليها للتعامل من النوع (الساكنه- الديناميكي- كلاهما)

(٦) الجهاز الذى يتميز بمواصفات فنيه عالية عن باقى الأجهزة و يتحكم فى باقى أجهزة الشبكة

(web server- software server- Hardware server)

(٧) الدور الذى يقوم به أحد ملحقات أو أجهزة الكمبيوتر فى شبكة الكمبيوتر يسمى

(local host server- software server- Hardware server)

(٨) جهاز الكمبيوتر المخزن عليه صفحات الويب فى شبكة يطلق علي

(خادم الويب- خادم الطباعة- خادم البريد الالكتروني)

- (٩) جهاز الكمبيوتر المتصلة به الطابعة و يتحكم فى ادارة عمليات الطابعة فى شبكه يطلق عليه  
(خادم الويب- خادم الطابعة- خادم البريد الالكترونى)
- (١٠) جهاز الكمبيوتر المخزن عليه رسائل البريد الالكترونى و يتحكم فى إدارة العمليات  
المرتبطة بالبريد الالكترونى و يتيحها أجهزة الشبكة  
(خادم الويب- خادم الطابعة- خادم البريد الالكترونى)
- (١١) الجهاز المخزن عليه قاعدة البيانات و يتحكم و يدير عمليات تعامل باقى أجهزة الشبكة  
معه يطلق عليه  
(خادم قاعدة البيانات- خادم البريد الالكترونى- خادم الويب)
- (١٢) الكود المكتوب بلغة Java script ينفذ فى (both- server- client)
- (١٣) كود ال script المكتوب بلغة php ينفذ فى (both- server- client)
- (١٤) كود ال script المكتوب بلغة Asp.net ينفذ فى (both- server- client)
- (١٥) من أشهر برامج محرر صفحات الويب بلغة php
- ( Expression web- Komodo edit – aptana studio - كل ما سبق )

(١٦) من أشهر برامج محرر صفحات الويب بلغة

(Apache server-coffee cupfree html editor- Notepad-MS powerpoint)

(١٧) لتحويل الجهاز الشخصى الى server يتم استخدام برنامج

(.Apache server – expression web – komodo edit)

(١٨) ترجمة الكود الخاص بلغة PHP تستخدم برنامج .

(كلاهما-Apache server-aptana studio)

(١٩) لغة برمجته تستخدم فى ادارة قواعد البيانات

(لغة SQL- لغة V.B- لغة HTML)

(٢٠) لإضافة بيانات بلغة SQL نستخدم كلمة:

(INSERT-SELECT- UPDATE)

(٢١) لإستعراض بيانات مخزنه من قبل بلغه SQL نستخدم:

(DELET – UPDATE – SELECT)

(٢٢) لتعديل بيانات فى لغة SQL نستخدم امر

(DELET – UPDATE – SELECT)

(٢٣) لحذف بيانات فى لغة SQL نستخدم كلمة

((DELET – UPDATE – SELECT)

(٢٤) تحتوى حزم تطبيقا الويب بشكل اساسى على  
(خادم الويب Apache server - نظام إدارة قواعد البيانات SQL - مترجم لغة البرمجه - كل ما سبق)

(٢٥) حزمة تطبيقات الويب LAMP تعمل على تشغيل  
(Linux – windows - MAC - كل ما سبق)

(٢٦) حزمة تطبيقات الويب WAMP تعمل على تشغيل  
(Linux – windows - MAC - كل ما سبق)

(٢٧) حزمة تطبيقات الويب MAMP تعمل على تشغيل  
(Linux – windows - MAC - كل ما سبق)

(٢٨) حزمة تطبيقات الويب XAMPP تعمل على تشغيل  
(Linux – windows - MAC - كل ما سبق)

(٢٩) ..... هو العمود حيث نوع واحد من البيانات مخزن بالجدول.

(القيء،الحقل،الجدول)

(٣٠) يوجد ..... أنواع من العلاقات فى قواعد البيانات. (واحد، ثلاثة، أربعة)

- (٣١) المفتاح..... هو حقل أو حقول أضيفت لجدول والتي تعرف قيد بجدول آخر.  
(الأجنبى، الرئيسى، المركب)
- (٣٢) ..... مجموعة من البيانات المنظمة بجداول والمرتبطة بموضوع معين بهدف  
استرجاعها لاتخاذ القرار (القيد، الحقل، قاعدة البيانات)
- (٣٣) ..... هو الصف حيث تكون البيانات متداخلة ومخزنة بالجدول.  
(القيد، الحقل، قاعدة البيانات)
- (٣٤) ..... هى الصفحة الأولى بالموقع وتستخدم فى الأبحار بين صفحات الموقع  
بواسطة الارتباطات التشعبية (صفحة الويب، الصفحة، الصفحة الرئيسية)
- (٣٥) علاقة..... بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر.  
( رأس برأس، أطراف بأطراف، رأس بأطراف)
- (٣٦) ..... هو سؤال يوجه لقاعدة البيانات بواسطة المستخدم عن بيانات او معلومات مبنى  
على شرط أو معيار معين (الجدول، الاستعلام، النموذج)
- (٣٧) تصميم صفحات الموقع هو الخطوة ..... لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور.  
(الأولى، الثانية، الثالثة)
- (٣٨) ..... يعرف الحد الأقصى لعدد الأرقام والحروف لمحتوى الحقل  
(بيانات الحقل، حجم الحقل، نوع الحقل)

- (٣٩) كود html يحفظ بامتداد ..... (htm - php - xls)
- (٤٠) يتم عرض كود html من خلال برامج (مستعرضات الانترنت- معالجه النصوص- كلاهما)
- (٤١) يكتب كود html باستخدام برامج ..... (مستعرضات الانترنت- معالجه النصوص- كلاهما).
- (٤٢) يتم كتابه كود html فى برنامج ..... (Notepad- google chrome- powerpoint).
- (٤٣) يكتب كود html بحروف ..... (كبيره – صغيره- الاثنين معا).
- (٤٤) يطلق على الأمر فى لغة html اسم ..... (tag- title- head)
- (٤٥) توضع الأوامر فى لغة html بين علامتين ( ' ' – " " - < > - كل ما سبق)
- (٤٦) بعض الtags ليس لها نهايه أو إغلاق مثل ( <title> - <br> - <body> )
- (٤٧) يستخدم الأمر ..... لإضافه عنوان لصفحه مستعرض الإنترنت.
- (title- body – align)
- (٤٨) يستخدم الأمر للمحاذاه فى لغة html (align- title – body)
- (٤٩) كل نص يكتب فى ال<body> فى لغة html يكون الاتجاه الافتراضى له ناحيه.....
- (الييسار – اليمين - المنتصف)

(٥٠) يستخدم برنامج ..... للربط بين صفحات الويب فى كود html

(wordpad – Notpad – expression web)

(٥١) للانتقال إلى عنوان معين نستخدم أمر .....

(<p align> - <a href> - <body>)

(٥٢) كل جملة فى لغة php لا بد أن تنتهى ب ..... ( ; - : - // )

(٥٣) مخزن فى الذاكرة له اسم ونوع ويخصص له قيمة ويتغير قيمته أثناء البرنامج فى لغة

php هو ( المتغير - الثوابت - الأوامر )

(٥٤) اسم المتغير فى لغة php يبدأ بعلامه ..... (/\* - ; - \$)

(٥٥) لطباعه سلسلتين حرفيتين فى لغة php نستخدم (/\* - . - \$)

(٥٦) مخزن فى الذاكرة له اسم ونوع ويخصص له قيمة ويتغير قيمته أثناء البرنامج فى لغة

php هو ( المتغير - الثوابت - الأوامر )

(٥٧) المتغير \$sum=mohammed فى الphp من النوع (integer- double - string)

(٥٨) الكود الذى يلى if مباشره يتحقق إذا كان الشرط (صحيحا- غير صحيح- غير منطقى)

(٥٩) يمكن استخدام أحد العبارات الشرطيه التى من خلالها يمكن اختبار عده شروط وفى كل مره

يتحقق شرط ما يتم عن طريق جملة ..... (in line if – if.....else - switch)

(٦٠) فى html لاضافه عنوان لصفحه مستعرض الانترنت نكتب العنوان فى .....

(<title> - <body> -<head>)

(٦١) فى html لاضافه نص فى رأس الصفحه يكتب النص فى .....

(<title> - <body> -<head>)

(٦٢) الخاصيه align="right" تعنى محاذاه النص (يمين – يسار – توسيط)

(٦٣) لإنشاء موقع جديد فى برنامج expression web من قائمة ..... أختار

New Site (edit- site- view )

(٦٤) لإنشاء صفحه جديده فى برنامج expression web من قائمه new نختار.....

(edit – view - file)

(٦٥) لإدراج صورته فى ال Banner فى برنامج expression web نختار .....

من file (insert – view - file)

(٦٦) الحد الأقصى للبيانات المستخدمه فى الطريقه Get ..... من ٧٠٠٠

حرف(character) (أكبر – أصغر \_ يساوى)



(٦٧) الخاصيه action فى برنامج expression web يتم الانتقال الى معاملها عند الضغط

على زر..... (delete – Add - submit)

(٦٨) لغه phpتستخدم فى انشاء صفحه ويب .....(ساكنه – ديناميكه - الرئيسيه)

(٦٩) برامج يسمح مالکها للجميع باستخدامها يطلق عليها.....

أ- Freeware

ب- open source programs

ج- copy right

(٧٠) برامج تنشر ويسمح للمستخدمين بالاطلاع على الكود الخاص بها وتعديله ، يطلق عليها.....

أ- Freeware

ب- open source programs

ج- copy right

(٧١) صفحه ويب تعرض بعض المعلومات ويظهر بها عنوان يتحرك من اليمين الى اليسار ومؤثرات صوتيه على صفحه مستعرض الانترنت تعتبر .....

أ- Dynamic Web Page

ب- Static Web Page

ج- WWW

(٧٢) صفحه ويب يمكن من خلالها عرض بيانات ، ويسمح للمستخدم بتعديلها وحفظ البيانات المعدله ، يطلق عليها صفحه .....

أ- Static

ب- Dynamic

ج- Homepag

(٧٣) كود ال script المستخدم فى معالجه بعض البيانات على صفحه الويب ، ينفذ فى .....

أ- جهاز الخادم المخزن عليه الموقع فقط.

ب- مستعرض الانترنت فقط.

ج- كل منهما.

(٧٤) يكتب كود ال script بلغات كثيره ، من أشهرها .....

أ- C#

ب- HTML

ج- PHP

(٧٥) صفحه الويب التى تتطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمه المرور ، تعنى أنها .....

أ- لا يتم إجراء معالجه لبياناتها.

ب- صفحه static web page.

ج- تتعامل مع database

(٧٦) مصطلح server يشير الى جهاز الكمبيوتر .....

- أ- ذو المواصفات الفنية الأعلى عن باقى أجهزه الشبكة.
- ب- الأكبر حجما فى الشبكة.
- ج- المتصل بشبكة الانترنت.

(٧٧) المصطلح server يمكن أن يشير الى .....

- أ- جهاز الكمبيوتر الأقل فى المواصفات الفنية.
- ب- الدور الذى يقوم به جهاز الكمبيوتر فى شبكة الكمبيوتر.
- ج- جهاز الكمبيوتر الموجود لدى المدير العام.

(٧٨) جهاز كمبيوتر يخزن عليه موقع ويب يطلق عليه .....

- أ- Database server
- ب- Mail server
- ج- Web server

(٧٩) جهاز كمبيوتر يخزن عليه البريد الالكتروني لشركة ما ، يطلق عليه .....

- أ- Database server
- ب- Mail server
- ج- Web server

(٨٠) لغة الترميز HTML تستخدم فى انشاء .....

- أ- Dynamic web page
- ب- Static web page
- ج- Php page

(٨١) صفحات ويب امتدادها pHP. تشير الى تنفيذ كود pHP على.....

- أ- مستعرض الانترنت.
- ب- جهاز العميل client
- ج- جهاز الخادم server

(٨٢) مصطلح publishing web site يعنى.....

- أ- نشر موقع على الإنترنت.
- ب- نشر صفحات موقع على جهاز كمبيوتر في شبكة كمبيوتر LAN .
- ج- نشر صفحات موقع على الإنترنت أو على جهاز كمبيوتر في شبكة.

(٨٣) قامت إحدى الشركات بانشاء موقع خاص بها لإدارة أعمالها ونشرته لجميع موظفيها

فقط، فان هذا الموقع يعتبر.....

- أ- Local Host
- ب- Hosting Web Site
- ج- Host

(٨٤) العنوان التالي لأحد المواقع الخاص بشركة ما <http://homepage.com> من قراءتك

للعنوان السابق نجد أن هذا الموقع تي نشره:.....

- أ- محلياً Local Host
- ب- على الويب Publishing web Site
- ج- محلياً وعلى الإنترنت.

(٨٥) العنوان التالي لأحد المواقع الخاص بشركة ما <http://homepage.com.eg> من قراءتك للعنوان السابق نجد أن هذا الموقع تي نشره:.....

أ- محلياً Local Host

ب- على الويب Publishing web Site

ج- محلياً وعلى الإنترنت.

(٨٦) العديد من البرامج المجانية الخاصة بنظم إدارة قواعد البيانات ذات العلاقات منها.....

أ- My SQL

ب- SQL

ج- Access

(٨٧) لغة البرمجة المستخدمة في التعامل مع البيانات المخزنة في قواعد البيانات هى.....

أ- SQL

ب- Oracle

ج- Access

(٨٨) أحد طرق نقل البيانات من صفحة ويب إلى أخرى، ويتيح فيها مطور الموقع للمستخدم زيارة بعض صفحات الموقع أو كلها، يطلق عليها:.....


أ- Password

ب- Username


ت- Session

**أكمل:**

- ١- تكتب صفحة الويب الساكنه بلغه .....
- ٢- الكود الذى تكتب به صفحة الويب الديناميكيه هو .....
- ٣- نوع الصفحة التى عنوانها كالتالى من النوع .....



- ٤- الصفحة التى عنوانها كالتالى من النوع .....



- ٥- نوع الصفحة التى تتعامل مع قواعد البيانات .....
- ٦- كلمه خادم (server) لها معنيان هما ..... و .....

٧- كود يكتب بإحدى لغات البرمجة المخصصة لصفحات الويب لإجراء مهمة أو معالجه على

البيانات هو .....

٨- لتحويل الكمبيوتر الشخصى الى خادم (server) نستخدم برنامج.....

٩- توجد طريقتان لنشر موقع هما ..... و .....

١٠- عرض الموقع على جهاز الكمبيوتر الخاص بالشبكة المحلية (LAN) هو .....

١١- رفع الموقع على جهاز خادم (hosting web site) أو الجهاز المضيف حيث يسمح

للمستخدمين بزياره الموقع من خلال عنوان خاص بالموقع يسمى .....

١٢- الفرق الجوهرى بين حزم تطبيقات الويب المختلفه هو ..... الذى تعمل به.

١٣- ..... هى طريقه لتخزين معلومات عن المستخدم وذلك بهدف اتاحتها عبر

صفحات الموقع مثل الإسم وكلمه المرور وبعض البيانات الشخصيه.

١٤- ..... هى الخطوة الأولى لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور.

١٥- ..... هو سؤال يوجه لقاعدة البيانات بواسطة المستخدم عن بيانات او معلومات.

١٦- ..... هى كل قيد بالجداول يرتبط بأى عدد من القيود بجدول آخر.

١٧- انشاء قاعدة بيانات هى الخطوة ..... لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور.

- ١٨- ..... هو العمود حيث نوع واحد من البيانات مخزن بالجدول.
- ١٩- ..... هو الصف حيث تكون البيانات متداخلة ومخزنة بالجدول.
- ٢٠- ..... هو مجموعة من البيانات المرتبطة والمنسقة بقاعدة البيانات ويتكون من حقول و قيود.
- ٢١- ..... بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر.
- ٢٢- ..... تعنى قيد بالجدول الأول يرتبط بأكثر من قيد بجدول آخر.
- ٢٣- ..... هى الصفحة الأولى بالموقع وتستخدم فى الأبحار بين صفحات الموقع بواسطة الارتباطات التشعبية.
- ٢٤- ..... علاقة ..... تعنى قيد بالجدول الأول يرتبط بأكثر من قيد بجدول آخر.
- ٢٥- ..... هى الصفحة الأولى بالموقع وتستخدم فى الأبحار بين صفحات الموقع بواسطة الارتباطات التشعبية.
- ٢٦- ..... هو مجموعة من البيانات المرتبطة والمنسقة بقاعدة البيانات ويتكون من حقول و قيود.
- ٢٧- ..... هو حقول من الجدول الأول والثانى بجدول رابط وسيط.
- ٢٨- ..... العامل الأكثر اهمية فى قاعدة البيانات هو.....
- ٢٩- ..... يوجد ..... أنواع من العلاقات فى قواعد البيانات.
- ٣٠- ..... الخطوة الأولى لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور هى.....
- ٣١- ..... هى الخطوة الثانية لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور.
- ٣٢- ..... انشاء قاعدة بيانات هى الخطوة الثانية للمشروع.
- ٣٣- ..... نظم ادارة قواعد البيانات تستخدم عناصر مثل.....
- ٣٤- ..... لغه الترميز html تستخدم فى انشاء صفحه ويب ..... تحفظ بامتداد ..... أو.....
- ٣٥- ..... يمكن كتابه كود html باستخدام برنامج ..... أو ..... أو.....
- ٣٦- ..... الأمر الذى نكتبه بلغه الترميز نطلق عليه .....



- ٣٧- ينبغي انشاء مجلد المشروع داخل مجلد .....
- ٣٨- المسار الذى يتم استخدامه فى حفظ المشروع هو .....
- ٣٩- هو سرفر افتراضى لعرض الموقع عليه. ....
- ٤٠- فى لغة html يكون نوع الملف هو ..... ويحفظ بامتداد ..... أو .....
- ٤١- يفضل استخدام برنامج ..... لكتابة كود html.
- ٤٢- كل جملة فى لغة ال php لا بد أن تنتهى ب .....
- ٤٣- لكتابة تعليق داخل كود php دون أن يترجم أو ينفذ لابد أن يسبق بعلامه .....
- ٤٤- لكتابة ملاحظه أو نص أكثر من سطر يتم كتابه التعليق أو الملاحظات بالكامل مسبوقة بعلامه ..... وفى نهايه الملاحظه نضع العلامه .....
- ٤٥- لطباعه أى معلومات على صفحه المستعرض نستخدم ..... أو .....
- ٤٦- لطباعه سلسله حرفيه فى لغة php نستخدم .....
- ٤٧- لتعريف الثابت نستخدم .....
- ٤٨- إذا أردت أن يكون الثابت فى لغة php غير حساس لحاله الأحرف نستخدم الصيغه .....
- ٤٩- الكود php <? يعلن أن الكود التالى عباره عن ..... بلغه ..... سيتم تنفيذه على ..... من خلال Apache server .
- ٥٠- أنواع المتغيرات فى لغة php هى ..... و ..... و .....
- ٥١- لتضمين صفحه داخل باقى الصفحات فى لغة php نكتب الكود .....
- ٥٢- للنزول الى السطر التالى فى لغة php نستخدم الأمر .....
- ٥٣- اسم المستخدم ( username ) الافتراضى فى SQL هو .....
- ٥٤- يستخدم ال tag ..... لإنشاء مقطع فى كود html بلغه php.
- ٥٥- يستخدم الأمر ..... لتترك مسافه واحده فى لغة php.
- ٥٦- تترك ٦ مسافات يتم كتابه ..... ٦ مرات يلى كل منها .....
- ٥٧- يمكن معرفه نوع أى متغير فى لغة php باستخدام داله .....
- ٥٨- يبدأ كود php ب ..... وينتهى ب .....
- ٥٩- فى لغة php نستخدم الأمر ..... ز لعرض رساله.
- ٦٠- أنواع المعاملات فى لغة php هى ..... و ..... و .....

- ٦١- "لا تساوى " فى لغة php تأخذ الرمز .....
- ٦٢- علامه التساوى فى لغة php هى .....
- ٦٣- فى لغة php المعامل المنطقى ! يعنى .....
- ٦٤- فى الكود التالى

```
<? Php
$A="first";
If ( $a=="first")
{
Echo "انت الأول";
}
?>
```

علامه "=" فى الكود السابق تعنى ..... أما علامه "==" مع جملة if تمثل

.....

- ٦٥- فى جملة in line if استخدام ..... يؤدى الى نفس النتيجة بدلا من استخدام الأقواس {}
- ٦٦- يوجد طريقتان لإرسال بيانات النموذج هما ..... و .....
- ٦٧- يمكن ضبط الخاصية method فى لغة php للنموذج form بالقيمة ..... أو القيمة .....
- ٦٨- بعد تثبيت برنامج xampp ينبغى انشاء مجلد للمشروع باسم dictionary داخل المجلد .....
- ٦٩- الكود <p> يعنى ..... فى html اما الكود align="center" خاصية تعنى .....
- ٧٠- لإنشاء ارتباط تشعبى نحدد الكلمة المطلوبه ونضغط بزر الفأره الأيمن ونختار من القائمه المختصره الأمر .....
- ٧١- الكود <?php يعلن أن الكود التالى عباره عن ..... سيتم تنفيذه على جهاز الخادم.
- ٧٢- تحتوى حزم تطبيقات الويب xampp بشكل أساسى على ..... و .....
- ٧٣- يستخدم ..... لتمرير أو إرسال كافه بيانات النموذج الموجوده فى عناصر التحكم من مستعرض الويب الى الخادم فى برنامج expression web.

**أكمل بالكلمه المناسبه مما بين القوسين:**

(My SQL server- نظام التشغيل- الجلسه – SQL – HTML – صفحه الويب الديناميكيه)

- ١- الفرق الجوهرى بين حزم تطبيقات الويب المختلفه هو ..... الذى تعمل به.
- ٢- هو أحد تطبيقات نظم إداره قواعد البيانات العلاقيه .....
- ٣- ..... هى طريقه لتخزين معلومات عن المستخدم وذلك بهدف اتاحتها عبر صفحات الموقع مثل الإسم وكلمه المرور وبعض البيانات الشخصيه.
- ٤- لغه برمجيه تستخدم فى كافه عمليات إداره قواعد البيانات .....
- ٥- تنفذ إجراء معين بناء على مدخلات العميل مثل الإسم وكلمه المرور .....
- ٦- اللغه المستخدمه فى انشاء صفحات الويب الساكنه .....

**أختر الكلمه المناسبه فى الجملة**


( المفتاح المركب، الأولى، المفتاح الأجنبى، الجدول، MySQL، رأس، أستعلام، رأس برأس، ثلاثة، أنشاء صفحات الموقع )

١. ....يسمح بأنشاء جداول قاعدة البيانات من حقول وصفوف.
٢. تصميم صفحات الموقع هو الخطوة ..... لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور.
٣. هو سؤال يوجه لقاعدة البيانات بواسطة المستخدم عن بيانات او معلومات ويسمى .....
٤. .... هو المفضل فى قواعد البيانات المستخدمه لبرامج الويب.
٥. علاقة ..... بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر.
٦. أنواع العلاقات فى قواعد البيانات .....
٧. هو حقل أو حقول أضيفت لجدول والتي تعرف قيد بجدول آخر يسمى .....
٨. علاقة ..... بأطراف تعنى قيد بالجدول الأول يرتبط بأكثر من قيد بجدول آخر.
٩. الخطوة الأخيرة لعمل المشروع هى .....
١٠. حقول من الجدول الأول والثانى بجدول رابط وسيط تسمى .....

• اذكر اجراءات انشاء موقع ويب؟

• اذكر الصفحات التى يحتاجها المشروع ووظيفة كل صفحة؟

اكتب ما تشير اليه الأرقام :



أكمل الجدول الاتى لشرح المقصود ببعض أكواد المشروع:

<u>الشرح</u>	<u>الكود</u>
	Include("connection.php");
	include("header.php");
	\$username="root";
	\$password="";
	\$database="dbdictionary";
	\$server="localhost";

اكتب ناتج كل من الأكواد التالية فى لغة php :

```
$name="Mohamed";  
echo "my name is $name";  
echo 'my name is $name';  
echo 'my name is ' .$name;
```

### أكتب المصطلح العلمى:

١. هو العمود حيث نوع واحد من البيانات مخزن بالجدول. { }
٢. هو الصف حيث تكون البيانات متداخلة ومخزنة بالجدول { }
٣. مجموعة من البيانات المنظمة بجدول والمرتبطة بموضوع معين بهدف استرجاعها لاتخاذ القرار { }
٤. هو حقل أو حقول أضيفت لجدول والتي تعرف قيد بجدول آخر. { }
٥. علاقة بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر. { }
٦. هو سؤال يوجه لقاعدة البيانات بواسطة المستخدم عن بيانات او معلومات مبنى على شرط أو معيار معين { }
٧. برامج تستخدم لبناء والتعامل مع قواعد البيانات { }
٨. هى الصفحة الأولى بالموقع وتستخدم فى الأبحار بين صفحات الموقع بواسطة الارتباطات التشعبية { }
٩. الخطوة الأولى لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور. { }
١٠. العامل الأكثر اهمية فى قاعدة البيانات { }

١١. هى الصفحة الأولى بالموقع وتستخدم فى الأبحار بين صفحات الموقع بواسطة الارتباطات

التشعبية { }

١٢. هو المفضل فى قواعد البيانات المستخدمة لبرامج الويب { }

١٣. الخطوة الثانية لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور { }

١٤. سؤال يوجه لقاعدة البيانات بواسطة المستخدم عن بيانات او معلومات { }

١٥. يعرف الحد الأقصى لعدد الأرقام والحروف لمحتوى الحقل { }

١٦. علاقة بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر. { }

١٧. حقول من الجدول الأول والثانى بجدول رابط وسيط { }

١٨. هو حقل أو حقول أضيفت لجدول والتي تعرف قيد بجدول آخر { }

١٩. هو الصف حيث تكون البيانات متداخلة ومخزنة بالجدول { }

٢٠. الخطوة الأخيرة للمشروع { }

## رتب خطوات انشاء مشروع قاموس الكمبيوتر المصور

- انشاء قاعدة البيانات ( )
- تصميم صفحات الموقع ( )
- انشاء صفحات الموقع ( )

### صل

١. الجدول أ. سؤال يوجه لقاعدة البيانات بواسطة المستخدم عن بيانات او معلومات
٢. الاستعلام ب. يسمح بأنشاء جداول قاعدة البيانات ويتضمن حقول وصفوف
٣. الحقل ت. هو الصف حيث تكون البيانات متداخلة ومخزنة بالجدول
٤. القيد ث. مجموعة من البيانات المنظمة والمرتبطة بموضوع معين
٥. قاعدة البيانات ج. هو العمود حيث نوع واحد من البيانات مخزن بالجدول.
٦. علاقة رأس برأس ح. هو المفضل فى قواعد البيانات المستخدمة لبرامج الويب
٧. تصميم صفحات الموقع خ. الخطوة الأولى لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور.
٨. المفتاح الأجنبى د. حقول من الجدول الأول والثانى بجدول رابط وسيط
٩. MYSQL ذ. علاقة بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر
١٠. المفتاح المركب ر. هو حقل أو حقول أضيفت لجدول والتى تعرف قيد بجدول آخر



الأجابة

ضع علامة (✓) أو (x):

١. البرامج المجانيه (freeware) يجب استئذان صاحبها قبل استخدامها. ( x )
٢. لا يمكن الاطلاع على كود البرامج المفتوحة المصدر ( open source program ) ( x )
٣. امتداد صفحه الويب الساكنه هو php ( x )
٤. تكتب صفحه الويب الساكنه بلغه html (✓)
٥. كود صفحه الويب الديناميكيه تكتب بلغه php (✓)
٦. يمكن التعامل مع قواعد البيانات بواسطه صفحه الويب الساكنه ( x )
٧. يتم التعامل مع قواعد البيانات بواسطه صفحه الويب الديناميكيه (✓)
٨. Hardware server هو الدور الذى يقوم به جهاز أو أحد ملحقات أجهزة الكمبيوتر بالشبكة . ( x )
٩. Software server هو الجهاز الذى يتميز بمواصفات فنيه عاليه عن باقى أجهزة الشبكة. ( x )
١٠. Hardware server هو الجهاز الذى يتحكم فى باقى أجهزة الشبكة و يتميز بمواصفات فنيه عاليه. (✓)

١١. عند دخولك لحسابك على الفيس بوك للتأكد من عدم ترك حقل خالى يتم عن طريق كود php على جهاز ال server. ( x )
١٢. للتأكد من عدم ترك حقول خالية يتم عن طريق كود java على جهاز (Run at client) (✓)
١٣. للتأكد من صحة البيانات المستخدم يتم عن طريق كود VB Script على جهاز (Run at server) ( x )
١٤. للتأكد من صحة البيانات المستخدم صحيحة تتم عن طريق كود php و asp على جهاز (Run at server) (✓)
١٥. للتأكد من صحة البيانات المستخدم يتم عن طريق كود java script على جهاز (Run at client) ( x )
١٦. لغة php هى احدى اللغات المتخصصة لتطوير مواقع الويب الساكنة ( x )
١٧. لجعل الكمبيوتر الشخصى جهاز خادم server تستخدم برنامج Adobe reader ( x )
١٨. من اشهر برامج محرر صفحات الويب expression web (✓)
١٩. عرض الموقع على جهاز الكمبيوتر فى شبكة LAN يسمى نشر الموقع على الانترنت ( x )
٢٠. رفع الموقع على جهاز خادم حيث يسمح للمستخدمين بزيارة الموقع من خلال عنوان خاص يسمى نشر الموقع محليا . ( x )
٢١. لتعديل بيانات فى لغة SQL نستخدم أمر DELETE ( x )
٢٢. لحذف بيانات فى لغة SQL نستخدم أمر DELETE (✓)

٢٣. لعرض بيانات مخزنة من قبل يلغى SQL نستخدم SELECT ( ✓ )
٢٤. لإضافة بيانات جديدة يلغى SQL نستخدم INSERT ( ✓ )
٢٥. علاقة رأس برأس بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر. ( ✓ )
٢٦. المفتاح الأجنبى هو حقل أو حقول أضيفت لجدول والتي تعرف قيد بجدول آخر. ( ✓ )
٢٧. الحقل هو الصف حيث تكون البيانات متداخلة ومخزنة بالجدول. ( x )
٢٨. القيد هو العمود حيث نوع واحد من البيانات مخزن بالجدول. ( x )
٢٩. من الممكن انشاء قاعدة بيانات بجدول واحد فقط بكل الحقول المطلوبة ويسمى Flat Table ( ✓ )
٣٠. قاعدة البيانات هى مجموعة من البيانات المنظمة بجدول والمرتبطة بموضوع معين بهدف استرجاعها لاتخاذ القرار ( ✓ )
٣١. من الممكن انشاء قاعدة بيانات بدون جداول ( x )
٣٢. من الممكن انشاء قاعدة بيانات بجدول واحد فقط ( ✓ )
٣٣. أنواع العلاقات هى رأس برأس، رأس بأطراف، وأطراف بأطراف ( ✓ )
٣٤. أهم عنصر فى قواعد البيانات هو الاستعلام ( x )

- ٣٥ . علاقة رأس برأس بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر. ( √ )
- ٣٦ . القيد هو العمود حيث نوع واحد من البيانات مخزن بالجدول. ( x )
- ٣٧ . الحقل هو العمود حيث نوع واحد من البيانات مخزن بالجدول. ( √ )
- ٣٨ . هو سؤال يوجه لقاعدة البيانات بواسطة المستخدم عن بيانات او معلومات ويسمى جدول. ( x )
- ٣٩ . تصميم صفحات الموقع هى الخطوة الأخيرة للمشروع. ( x )
- ٤٠ . انشاء قاعدة البيانات هى الخطوة الأولى للمشروع. ( x )
- ٤١ . DBMS هى برامج لبناء والتعامل مع قواعد البيانات ( √ )
- ٤٢ . MySQL ليس المفضل فى قواعد البيانات المستخدمة لبرامج الويب ( x )
- ٤٣ . المفتاح الأجنبى هو حقل أو حقول أضيفت لجدول والتي تعرف قيد بجدول آخر ( √ )
- ٤٤ . مجموعة بيانات منظمة بجداول ومرتبطة بموضوع معين بهدف استرجاعها لاتخاذ القرار تسمى قاعدة البيانات ( √ )
- ٤٥ . ينبغى أن تكون كل ملفات الموقع فى مجلد واحد. (√)
- ٤٦ . Html يستخدم فى انشاء صفحه ويب ساكنه ( x )

٤٧. يتم حفظ كود html بامتداد ppt (x)
٤٨. يمكن عرض كود html وترجمته باستخدام برامج مستعرضات الانترنت. (✓)
٤٩. يمكن كتابة كود html باستخدام أحد برامج معالجة النصوص. (✓)
٥٠. يمكن كتابة كود html فى برنامج الفيجول بيسك. (x)
٥١. يمكن كتابة كود html فى برنامج MS word. (✓)
٥٢. يجب كتابة كود html بحروف صغيره. (x)
٥٣. يجب كتابة كود html بحروف كبيره. (x)
٥٤. يكتب كود html وفق هيكل بنائى محدد. (✓)
٥٥. معظم ال tags فى لغة html لها بدايه ونهايه. (✓)
٥٦. كل ال tags فى لغة html لها بدايه ونهايه. (x)
٥٧. الرمز </ body> يعبر عن بدايه الامر tag . (x)
٥٨. يفضل عمل مجلدات فرعيه لكل نوع من الملفات. (✓)
٥٩. يتم استخدام تطبيق expression web لانشاء صفحات الويب. (✓)
٦٠. كل ال tags فى لغة html تكتب من اليسار الى اليمين. (✓)

٦١. الرمز `</ body>` يعبر عن نهايه الامر tag . (✓)
٦٢. الأمر `<br/>` ليس له إغلاق أو نهايه. (✓)
٦٣. تستخدم لغة ال php فى تصميم مواقع الويب الديناميكيه. (✓)
٦٤. يتم تضمين كود html داخل كود php . (x)
٦٥. يتكون اسم المتغير فى لغة ال php من أرقام وحروف فقط. (x)
٦٦. يتكون اسم المتغير فى لغة ال php من أرقام وحروف و علامه "-" فقط. (✓)
٦٧. يفضل أن يكون اسم المتغير فى لغة php يعبر عن محتواه. (✓)
٦٨. يتم الاعلان عن المتغير ونوعه فى لغة php عند كتابه الكود. (x)
٦٩. يتم وضع علامه \$ للاعلان عن الثابت فى لغة php. (x)
٧٠. تستخدم النقطه فى لغة php لربط سلسلتين حرفيتين. (✓)

٧١. تستخدم كلمه define لتعريف الثابت. (✓)
٧٢. المتغيرات والثوابت فى لغة php تتأثر بحاله الأحرف كبيره أو صغيره . (✓)
٧٣. يمكن التحكم فى أن يكون الثابت فى لغة php غير حساس للأحرف صغيره أو كبيره. (✓)
٧٤. يوجد فى لغة php ثلاث أنواع من المعاملات. (x)
٧٥. المعامل المنطقى || يعنى AND فى لغة php. (x)
٧٦. المعامل المنطقى && يعنى OR فى لغة php. (x)
٧٧. تكون النتيجة TRUE للمعامل المنطقى || إذا كان أحد الطرفين صحيح. (✓)
٧٨. تكون النتيجة FALSE للمعامل المنطقى AND إذا كان كلا الطرفين صحيح. (x)
٧٩. الكود الذى يكتب بعد Else فى جملة if يتم تنفيذه عندما يكون الشرط صحيح. (x)
٨٠. للطباعه فى لغة php نستخدم الأمر echo. (✓)

٨١. فى جملة if.....else if الكود الذى يلى else يتم تنفيذه اذا لم يتحقق الشرط الأول. (x)
٨٢. لا تظهر البيانات المرسله فى "URL" عنوان الصفحة أثناء الإرسال بالطريقه POST. (✓)
٨٣. الطريقه GET يتم استخدامها فى ارسال كلمات سر أو أى بيانات هامه فى صفحات الويب. (x)
٨٤. الحد الأقصى للبيانات المستخدمه للطريقه post هو ١٠ ميجا بايت. (x)



**: اختر الإجابة الصحيحة:**

(١) برامج يسمح مالکها باستخدامها دون مقابل مادی

( Copy Right- Open source programs- **freeware programs**)

(٢) يمكن الاطلاع على الكود وتعديله وتطويره وإدارة نشره فى برامج

(Copy Right- freeware programs- **Open source programs**)

(٣) امتداد صفحة الويب الساكنه (qsp- **htm**- php)

(٤) الصفحة التى من خلالها يمكن إجراء معالجة لمحتوى الصفحة لإرجاع قيمة أو عرض رسالة أو ناتج هى  
(صفحة الويب ساكنة- **صفحة ويب ديناميكية**- صفحة رئيسية)

(٥) الصفحة التى يتم عمل حساب (account) للمستخدم عليها للتعامل من النوع

(الساكنه- **الديناميكي**- كلاهما)

(٦) الجهاز الذى يتميز بمواصفات فنيه عالية عن باقى الأجهزة و يتحكم فى باقى أجهزة الشبكة

(web server- software server- **Hardware server**)

(٧) الدور الذى يقوم به أحد ملحقات أو أجهزة الكمبيوتر فى شبكة الكمبيوتر يسمى

(local host- Hardware server- **software server**)

(٨) جهاز الكمبيوتر المخزن عليه صفحات الويب فى شبكة يطلق عليه

( Mail server- print server - **web server** **خادم الويب**)

(٩) جهاز الكمبيوتر المتصلة به الطابعة و يتحكم فى إدارة عمليات الطابعة فى شبكه يطلق عليه

(خادم الويب- **خادم الطابعة**- خادم البريد الإلكتروني)

(١٠) جهاز الكمبيوتر المخزن عليه رسائل البريد الإلكتروني و يتحكم فى إدارة العمليات المرتبطة بالبريد الإلكتروني و يتيحها أجهزة الشبكة (خادم الويب- خادم الطابعة- خادم البريد الإلكتروني)

(١١) الجهاز المخزن عليه قاعدة البيانات و يتحكم و يدير عمليات تعامل باقى أجهزة الشبكة معها يطلق عليه (خادم قاعدة البيانات- خادم البريد الإلكتروني- خادم الويب)

(١٢) الكود المكتوب بلغة Java script ينفذ فى (both- server- client)

(١٣) كود ال script المكتوب بلغة php ينفذ فى (both- server- client)

(١٤) كود ال script المكتوب بلغة Asp.neb ينفذ فى (both- server- client)

(١٥) من أشهر برامج محرر صفحات الويب بلغة php

( Expression web- Komodo edit – aptana studio - كل ما سبق)

(١٦) من أشهر برامج محرر صفحات الويب بلغة php

(Apache server-coffee cupfree html editor- Notepad-MS powerpoint)

(١٧) لتحويل الجهاز الشخصى الى server يتم استخدام برنامج

(Apache server – expression web – komodo edit)

(18) تستخدم برنامج ترجمة الكود الخاص بلغة php

( Apache server-aptana studio - كلاهما)

(١٩) لغة برمجية تستخدم فى ادارة قواعد البيانات

(لغة SQL- لغة V.B - لغة HTML)

(٢٠) لإضافة بيانات بلغة SQL نستخدم كلمة:

(**INSERT**-SELECT- UPDATE)

(٢١) لإستعراض بيانات مخزنه من قبل بلغه SQL نستخدم:

(DELET – UPDATE – **SELECT**)

(٢٢) لتعديل بيانات فى لغة SQL نستخدم امر

(DELET – **UPDATE** – SELECT)

(٢٣) لحذف بيانات فى لغة SQL نستخدم كلمة

(**DELET** – UPDATE – SELECT)

(٢٤) تحتوى حزم تطبيقا الويب بشكل اساسى على

(خادم الويب Apache server - نظام إدارة قواعد البيانات SQL - مترجم لغة البرمجه – **كل ما سبق**)

(٢٥) حزمة تطبيقات الويب LAMP تعمل على تشغيل

(MAC – windows – **Linux** - كل ما سبق)

(٢٦) حزمة تطبيقات الويب WAMP تعمل على تشغيل

(MAC – **windows** – Linux - كل ما سبق)

(٢٧) حزمة تطبيقات الويب MAMP تعمل على تشغيل

(**MAC** – windows – Linux - كل ما سبق)

(٢٨) حزمة تطبيقات الويب XAMPP تعمل على تشغيل

(Linux – windows – MAC - كل ما سبق)

(٢٩) ..... هو العمود حيث نوع واحد من البيانات مخزن بالجدول.

(القيد، الحقل، الجدول)

(٣٠) يوجد ..... أنواع من العلاقات فى قواعد البيانات. (واحد، ثلاث، أربعة)

(٣١) المفتاح ..... هو حقل أو حقول أضيفت لجدول والتي تعرف قيد بجدول آخر.

(الأجنبى، الرئيسى، المركب)

(٣٢) ..... مجموعة من البيانات المنظمة بجداول والمرتبطة بموضوع معين بهدف

استرجاعها لاتخاذ القرار (القيد، الحقل، قاعدة البيانات)

(٣٣) ..... هو الصف حيث تكون البيانات متداخلة ومخزنة بالجدول.

(القيد، الحقل، قاعدة البيانات)

(٣٤) ..... هى الصفحة الأولى بالموقع وتستخدم فى الأبحار بين صفحات الموقع

بواسطة الارتباطات التشعبية (صفحة الويب، الصفحة، الصفحة الرئيسية)

(٣٥) ..... علاقة بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر. (رأس

برأس، أطراف بأطراف، رأس بأطراف)

(٣٦) ..... هو سؤال يوجه لقاعدة البيانات بواسطة المستخدم عن بيانات او معلومات

مبنى على شرط أو معيار معين (الجدول، الاستعلام، النموذج)

(٣٧) تصميم صفحات الموقع هو الخطوة ..... لمشروع قاموس الكمبيوتر

المصور. (الأولى، الثانية، الثالثة)

(٣٨) ..... يعرف الحد الأقصى لعدد الأرقام والحروف لمحتوى الحقل (بيانات الحقل، حجم

الحقل، نوع الحقل)

(٣٩) كود html يحفظ بامتداد ..... (htm -php -xls)

(٤٠) يتم عرض كود html من خلال برامج (مستعرضات الانترنت - معالجه النصوص -

كلاهما)

(٤١) يكتب كود html باستخدام برامج ..... (مستعرضات الانترنت- معالجة النصوص-

كلاهما).

(٤٢) يتم كتابه كود html فى برنامج ..... ( - google chrome - Notpad

powerpoint).

(٤٣) يكتب كود html بحروف ..... (كبيرة – صغيرة- الاثنين معا).

(٤٤) يطلق على الأمر فى لغة html اسم ..... (tag- title- head)

(٤٥) توضع الأوامر فى لغة html بين علامتين ( ' ' – " " - < > - كل ما سبق)

(٤٦) بعض الtags ليس لها نهاية أو إغلاق مثل ( <title> - <br> - <body> )

(٤٧) يستخدم الأمر ..... لإضافه عنوان لصفحه مستعرض الإنترنت.

(title- body – align)

(٤٨) يستخدم الأمر للمحاذاة فى لغة html (align- title – body)

(٤٩) كل نص يكتب فى ال<body> فى لغة html يكون الاتجاه الافتراضى له ناحيه.....

(اليسار – اليمين - المنتصف)

(٥٠) يستخدم برنامج ..... للربط بين صفحات الويب فى كود html

(wordpad – Notpad – expression web)

(٥١) للانتقال إلى عنوان معين نستخدم أمر .....

(<body> - <a href> - <p align>)

(٥٢) كل جملة فى لغة php لا بد أن تنتهى ب ..... ( // - : - ; )

(٥٣) مخزن فى الذاكرة له اسم ونوع ويخصص له قيمة ويتغير قيمته أثناء البرنامج فى لغة

php هو ( المتغير - الثوابت - الأوامر )

(٥٤) اسم المتغير فى لغة php يبدأ بعلامه..... (\$ - ; - /\*)

(٥٥) لطباعه سلسلتين حرفيتين فى لغة php نستخدم (\$ - ; - /\*)

(٥٦) مخزن فى الذاكرة له اسم ونوع ويخصص له قيمة ولايتغير قيمته أثناء البرنامج فى لغة

php هو ( المتغير - الثوابت - الأوامر )

(٥٧) المتغير \$sum=mohammed فى الphp من النوع (string - double - integer)

(٥٨) الكود الذى يلى if مباشره يتحقق إذا كان الشرط (صحيحا- غير صحيح- غير منطقى)

(٥٩) يمكن استخدام أحد العبارات الشرطيه التى من خلالها يمكن اختبار عدة شروط وفى كل مره

يتحقق شرط ما يتم عن طريق جملة ..... (switch - else.....if - in line if)

(٦٠) فى html لاضافه عنوان لصفحه مستعرض الانترنت نكتب العنوان فى .....

(<head> - <body> - <title>)

(٦١) فى html لاضافه نص فى رأس الصفحه يكتب النص فى .....

(<title> - <body> <head>)

(٦٢) الخاصيه align="right" تعنى محاذاه النص (يمين – يسار – توسيط)

(٦٣) لإنشاء موقع جديد فى برنامج expression web من قائمة ..... أختار

New Site (edit- site- view )

(٦٤) لإنشاء صفحه جديده فى برنامج expression web من قائمه new نختار.....

(edit – view - file)

(٦٥) لإدراج صورته فى ال Banner فى برنامج expression web نختار .....

من file (insert – view - file)

(٦٦) الحد الأقصى للبيانات المستخدمه فى الطريقه Get ..... من ٧٠٠٠

حرف (character) (أكبر – أصغر \_ يساوى)

(٦٧) الخاصيه action فى برنامج expression web يتم الانتقال الى معاملها عند الضغط

على زر ..... (delete – Add - submit)

(٦٨) لغه php تستخدم فى انشاء صفحه ويب ..... (ساكنه – ديناميكيه - الرئيسيه)



(٦٩) برامج يسمح مالکها للجميع باستخدامها يطلق عليها.....

أ- **Freeware**

ب- open source programs

ج- copy right

(٧٠) برامج تنشر ويسمح للمستخدمين بالاطلاع على الكود الخاص بها وتعديله ، يطلق عليها.....

أ- Freeware

ب- **open source programs**

ج- copy right

(٧١) صفحه ويب تعرض بعض المعلومات ويظهر بها عنوان يتحرك من اليمين الى اليسار ومؤثرات صوتيه على صفحه مستعرض الانترنت تعتبر.....

أ- Dynamic Web Page

ب- **Static Web Page**

ث- www

(٧٢) صفحه ويب يمكن من خلالها عرض بيانات ، ويسمح للمستخدم بتعديلها وحفظ البيانات المعدله ، يطلق عليها صفحه.....

أ- Static

ب- **Dynamic**

ج- Homepage

(٧٣) كود ال script المستخدم فى معالجه بعض البيانات على صفحه الويب ، ينفذ فى

أ- جهاز الخادم المخزن عليه الموقع فقط.

ب- مستعرض الانترنت فقط.

ج- كل منهما.

(٧٤) يكتب كود ال script بلغات كثيره ، من أشهرها .....

أ- C#

ب- HTML

ج- PHP

(٧٥) صفحه الويب التى تتطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمه المرور ، تعنى أنها .....

أ- لا يتم إجراء معالجه لبياناتها.

ب- صفحه static web page.

ج- تتعامل مع database

(٧٦) مصطلح server يشير الى جهاز الكمبيوتر .....

أ- ذو المواصفات الفنيه الأعلى عن باقى أجهزه الشبكه.

ب- الأكبر حجما فى الشبكه.

ج. المتصل بشبكه الانترنت

(٧٧) المصطلح server يمكن أن يشير الى .....

أ- جهاز الكمبيوتر الأقل فى المواصفات الفنيه.

ب- الدور الذى يقوم به جهاز الكمبيوتر فى شبكه الكمبيوتر.

ج- جهاز الكمبيوتر الموجود لدى المدير العام.

(٧٨) جهاز كمبيوتر يخزن عليه موقع ويب يطلق عليه.....

أ- Database server

ب- Mail server

ج- Web server

(٧٩) جهاز كمبيوتر يخزن عليه البريد الالكترونى لشركة ما ، يطلق عليه.....

أ- Database server

ب- Mail server

ج- Web server

(٨٠) لغة الترميز HTML تستخدم فى انشاء .....

أ- Dynamic web page

ب- Static web page

ج- Php page

(٨١) صفحات ويب امتدادها php. تشير الى تنفيذ كود php على.....

أ- مستعرض الانترنت.

ب- جهاز العميل client

ج- جهاز الخادم server

(٨٢) مصطلح publishing web site يعنى.....

- أ- نشر موقع على الإنترنت.
- ب- نشر صفحات موقع على جهاز كمبيوتر في شبكة كمبيوتر LAN .
- ح- نشر صفحات موقع على الإنترنت أو على جهاز كمبيوتر في شبكة.

(٨٣) قامت إحدى الشركات بإنشاء موقع خاص بها لإدارة أعمالها ونشرته لجميع موظفيها فقط، فإن هذا الموقع يعتبر.....

- أ- Local Host
- ب- Hosting Web Site
- ح- Host

(٨٤) العنوان التالي لأحد المواقع الخاص بشركة ما <http://homepage.com> من قراءتك للعنوان السابق نجد أن هذا الموقع تي نشره:.....

- أ- محلياً Local Host
- ب- على الويب Publishing web Site
- ح- محلياً وعلى الإنترنت.

(٨٥) العنوان التالي لأحد المواقع الخاص بشركة ما <http://homepage.com.eg> من قراءتك للعنوان السابق نجد أن هذا الموقع تي نشره:.....

- أ- محلياً Local Host
- ب- على الويب Publishing web Site
- ح- محلياً وعلى الإنترنت.

(٨٦) العديد من البرامج المجانية الخاصة بنظم إدارة قواعد البيانات ذات العلاقات  
منها.....

أ- My SQL

ب- SQL

ج- Access

(٨٧) لغة البرمجة المستخدمة في التعامل مع البيانات المخزنة في قواعد البيانات  
هى.....

أ- SQL

ب- Oracle

ج- Access

(٨٨) أحد طرق نقل البيانات من صفحة ويب إلى أخرى، ويتيح فيها مطور الموقع  
للمستخدم زيارة بعض صفحات الموقع أو كلها، يطلق عليها:.....

أ- Password

ب- Username


ج- Session

**أكمل:**


١- تكتب صفحة الويب الساكنه بلغه HTML.

٢- الكود الذى تكتب به صفحة الويب الديناميكيه بلغه php.

٣- نوع الصفحة التى عنوانها كالتالى من النوع static web page (صفحة ويب ساكنه)



٤- الصفحة التى عنوانها كالتالى من النوع dynamic web page (صفحة ويب ديناميكيه)



٥- نوع الصفحة التى تتعامل مع قواعد البيانات (صفحة ويب ديناميكيه)

٦- كلمه خادم (server) لها معنيان هما hardware server و software server

٧- كود يكتب بإحدى لغات البرمجه المخصصه لصفحات الويب لإجراء مهمه أو معالجه على

البيانات هو script (سكرت)

٨- لتحويل الكمبيوتر الشخصى الى خادم (server) نستخدم برنامج Apache server

٩- توجد طريقتان لنشر موقع هما local host (محليا) و publishing web site (على الانترنت)

١٠- عرض الموقع على جهاز الكمبيوتر الخاص بالشبكة المحليه (LAN) هو local host (محليا)

١١- رفع الموقع على جهاز خادم (hosting web site) أو الجهاز المضيف حيث يسمح

للمستخدمين بزياره الموقع من خلال عنوان خاص بالموقع يسمى publishing web site (نشر)

الموقع على الانترنت

١٢- الفرق الجوهرى بين حزم تطبيقات الويب المختلفه هو نظام التشغيل الذى تعمل به.

١٣- الجلسه (session) هى طريقه لتخزين معلومات عن المستخدم وذلك بهدف اتاحتها عبر

صفحات الموقع مثل الإسم وكلمه المرور وبعض البيانات الشخصيه

- ١٤- تصميم صفحات الموقع هو الخطوة الأولى لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور.
- ١٥- الاستعلام هو سؤال يوجه لقاعدة البيانات بواسطة المستخدم عن بيانات او معلومات.
- ١٦- علاقة اطراف بأطراف هى كل قيد بالجدول يرتبط بأى عدد من القيود بجدول آخر.
- ١٧- انشاء قاعدة بيانات هى الخطوة الثانية لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور.
- ١٨- الحقل هو العمود حيث نوع واحد من البيانات مخزن بالجدول.
- ١٩- القيد هو الصف حيث تكون البيانات متداخلة ومخزنة بالجدول.
- ٢٠- الجدول هو مجموعة من البيانات المرتبطة والمنسقة بقاعدة البيانات ويتكون من حقول و قيود.
- ٢١- علاقة رأس برأس بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر.
- ٢٢- علاقة رأس بأطراف تعنى قيد بالجدول الأول يرتبط بأكثر من قيد بجدول آخر.
- ٢٣- الصفحة الرئيسية هى الصفحة الأولى بالموقع وتستخدم فى الأبحار بين صفحات الموقع
- بواسطة الارتباطات التشعبية
- ٢٤- علاقة رأس بأطراف تعنى قيد بالجدول الأول يرتبط بأكثر من قيد بجدول آخر.



٢٥- الصفحة الرئيسية هى الصفحة الأولى بالموقع وتستخدم فى الأبحار بين صفحات الموقع بواسطة

الارتباطات التشعبية.

٢٦- الجدول هو مجموعة من البيانات المرتبطة والمنسقة بقاعدة البيانات ويتكون من حقول و قيود

٢٧- المفتاح المركب هو حقول من الجدول الأول والثانى بجدول رابط وسيط.

٢٨- العامل الأكثر اهمية فى قاعدة البيانات هو الجدول.

٢٩- يوجد ثلاث أنواع من العلاقات فى قواعد البيانات.

٣٠- الخطوة الأولى لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور هى تصميم صفحات الموقع.

٣١- انشاء صفحات الموقع هى الخطوة الأخيرة لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور.

٣٢- انشاء قاعدة بيانات هى الخطوة الثانية للمشروع.

٣٣- نظم ادارة قواعد البيانات تستخدم عناصر مثل الاستعلام

٣٤- لغه الترميز html تستخدم فى انشاء صفحه ويب ساكنه تحفظ بامتداد htm أو html

٣٥- يمكن كتابه كود html باستخدام برنامج Notpad أو Ms word أو wordpad

٣٦- الأمر الذى نكتبه بلغه الترميز نطلق عليه tag

٣٧- ينبغى انشاء مجلد المشروع داخل مجلد htdocs

٣٨- المسار الذى يتم استخدامه فى حفظ المشروع هو c:\xampp\htdocs\dictionary

٣٩. **Local host** هو سرفر افتراضى لعرض الموقع عليه.

٤٠. فى لغة html يكون نوع الملف هو **.txt** ويحفظ بامتداد **htm** أو **html**

٤١. يفضل استخدام برنامج **Notpad** لكتابه كود html.

٤٢. كل جملة فى لغة ال php لا بد أن تنتهى ب **فاصله منقوطة ";"**

٤٣. لكتابه تعليق داخل كود php دون أن يترجم أو ينفذ لابد أن يسبق بعلامه **//**

٤٤. لكتابه ملاحظه أو نص أكثر من سطر يتم كتابه التعليق أو الملاحظات بالكامل مسبوقة بعلامه

**/\*** وفى نهايه الملاحظه نضع العلامه **\*/**

٤٥. لطباعه أى معلومات على صفحه المستعرض نستخدم **print** أو **echo**

٤٦. لطباعه سلسله حرفيه فى لغة php نستخدم **النقطه**

٤٧. لتعريف الثابت نستخدم كلمه **define**

٤٨. إذا أردت أن يكون الثابت فى لغة php غير حساس لحاله الأحرف نستخدم الصيغه

**define('constant name',value , true);**

٤٩. الكود php <? يعلن أن الكود التالى عبارته عن **script** بلغه **php** سيتم تنفيذه على **جهاز الخادم**

من خلال Apache server .

٥٠. أنواع المتغيرات فى لغة php هى **string** و **integer** و **double** و **boolean**

٥١. لتضمين صفحه داخل باقى الصفحات فى لغه php نكتب الكود

**include("connection.php")**

٥٢. للنزول الى السطر التالى فى لغه php نستخدم الأمر **<br/>**

٥٣. اسم المستخدم (username) الافتراضى فى SQL هو **root**

٥٤. يستخدم ال tag **<div>** لإنشاء مقطع فى كود html بلغه php.

٥٥. يستخدم الأمر **&nbsp;** لترك مسافه واحده فى لغه php.

٥٦. لترك ٦ مسافات يتم كتابه **&nbsp;** ٦ مرات يلى كل منها :

٥٧. يمكن معرفه نوع أى متغير فى لغه php باستخدام داله **gettype(\$var);**

٥٨. يبدأ كود php ب **<?php** وينتهى ب :

٥٩. فى لغه php نستخدم الأمر **die** لعرض رساله.

٦٠. أنواع المعاملات فى لغه php هى **حسابيه عاديه** و **حسابيه خاصه ب php** و **منطقيه**.

٦١. "لا تساوى" فى لغه php تأخذ الرمز **!=**

٦٢. علامه التساوى فى لغه php هى **==**

٦٣. فى لغه php المعامل المنطقى ! يعنى **لا**

٦٤. فى الكود التالى

```
<? Php  
$A="first";  
If ( $a=="first")  
{  
Echo "انت الأول";  
}  
?>
```

علامه "=" فى الكود السابق تعنى معامل تخصيص أما علامه "==" مع جملة if تمثل معامل

منطقى

٦٥. فى جملة in line if استخدام (:) يؤدى الى نفس النتيجة بدلا من استخدام الأقواس {}

٦٦. يوجد طريقتان لإرسال بيانات النموذج هما post و Get

٦٧. يمكن ضبط الخاصية method فى لغة php للنموذج form بالقيمة post أو القيمة Get

٦٨. بعد تثبيت برنامج xampp ينبغى انشاء مجلد للمشروع باسم dictionary داخل المجلد

htdocs

٦٩. الكود <p> يعنى فقره جديد فى html اما الكود align="center" خاصيه تعنى محاذاه

### النص توسيط

٧٠. لإنشاء ارتباط تشعبي نحدد الكلمه المطلوبه ونضغط بزر الفأره الأيمن ونختار من القائمه

المختصره الأمر hyperlink(ارتباط تشعبي)

٧١. الكود <?php> يعلن أن الكود التالى عبارته عن script سيتم تنفيذه على جهاز الخادم.

٧٢. تحتوى حزم تطبيقات الويب xampp بشكل أساسى على خادم الويب و قواعد البيانات

٧٣. يستخدم النموذج (form) لتمرير أو إرسال كافه بيانات النموذج الموجوده فى عناصر التحكم

من مستعرض الويب الى الخادم فى برنامج expression web.

اكمل بالكلمه المناسبه مما بين القوسين:

(My SQL server - نظام التشغيل - الجلسه - SQL - HTML - صفحه الويب الديناميكيه)

١- الفرق الجوهرى بين حزم تطبيقات الويب المختلفه هو نظام التشغيل الذى تعمل به.

٢- هو أحد تطبيقات نظم إداره قواعد البيانات العلاقيه My SQL server

٣- الجلسه هى طريقه لتخزين معلومات عن المستخدم وذلك بهدف اتاحتها عبر صفحات الموقع

مثل الإسم وكلمه المرور وبعض البيانات الشخصيه.

٤- لغه برمجته تستخدم فى كافه عمليات إداره قواعد البيانات SQL

٥- تنفذ إجراء معين بناء على مدخلات العميل مثل الإسم وكلمه المرور صفحه الويب الديناميكيه

٦- اللغه المستخدمه فى انشاء صفحات الويب الساكنه HTML

## أختر الكلمة المناسبة فى الجملة

( المفتاح المركب، الأولى، المفتاح الأجنبى، الجدول، MySQL، رأس، أستعلام، رأس برأس، ثلاثة، إنشاء صفحات الموقع )

١. الجدول يسمح بإنشاء جداول قاعدة البيانات من حقول وصفوف.

٢. تصميم صفحات الموقع هى الخطوة الأولى لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور.

٣. هو سؤال يوجه لقاعدة البيانات بواسطة المستخدم عن بيانات او معلومات ويسمى أستعلام.

٤. MySQL هو المفضل فى قواعد البيانات المستخدمة لبرامج الويب.

٥. علاقة رأس برأس بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر.

٦. أنواع العلاقات فى قواعد البيانات ثلاثة.

٧. هو حقل أو حقول أضيفت لجدول والتى تعرف قيد بجدول آخر يسمى المفتاح الأجنبى.

٨. علاقة رأس بأطراف تعنى قيد بالجدول الأول يرتبط بأكثر من قيد بجدول آخر.

٩. الخطوة الأخيرة لعمل المشروع هى إنشاء صفحات الموقع.

١٠. حقول من الجدول الأول والثانى بجدول رابط وسيط تسمى المفتاح المركب.

### أذكر اجراءات انشاء موقع ويب؟

#### أولاً:- تهيئة البيئة المناسبه لإنشاء الموقع عن طريق:

أ- تحديد البرامج التى سوف نستخدمها (apache server , xxamp)

ب- حفظ ملفات صفحات الويب على جهاز server وامكانيه عرضها على أحد مستعرضات الويب.

ج- اعداد جهاز الكمبيوتر ليقوم بدور الخادم المضيف للموقع local host.

#### ثانياً:- تنفيذ مشروع موقع " قاموس المصطلحات " وتمر بثلاث مراحل وهى :

أ- انشاء قاعده البيانات (MySQL , acces)

ب- انشاء صفحة ويب ساكنه باستخدام لغة HTML وبرنامج expression web

ج- تحويل صفحة الويب الساكنه إلى ديناميكية باستخدام كود بلغة php داخل كود HTML

ثم يتم عرض صفحات الموقع باستخدام أحد مستعرضات الانترنت مثل

Internet explorer – firefox – google chrome



أذكر الصفحات التى يحتاجها المشروع ووظيفة كل صفحة؟

١. صفحة ادخال مصطلح: تستخدم فى اضافته مصطلحات جديد.
٢. صفحة البحث عن مصطلح: تستخدم فى البحث عن مصطلحات وعرض بياناته.
٣. صفحة تعديل بيانات مصطلح: يمكن تعديل اى بيان من بيانات مصطلح معين.
٤. صفحة حذف مصطلح: من خلالها يمكن حذف مصطلح معين.
٥. صفحة المساعدة: هى صفحة معلومات حول كيفية التعامل مع موقع " قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور".
٦. صفحة الاتصال بقاعده البيانات

## اكتب ما تشير اليه الأرقام :

١


٢

٣

٤

٦

٥



Menu Bar شريط القوائم.	١
Folder List نافذه قائمه المجلدات.	٢
Tag Properties نافذه الخصائص.	٣
Web Site مكونات موقع الويب.	٤
Toolbox نافذه صندوق الأدوات.	٥
Apply Style نافذه أنماط التطبيق.	٦

أكمل الجدول الآتى لشرح المقصود ببعض أكواد المشروع:

الشرح	الكود
يكتب الكود لعمل تضمين لصفحة connection.php داخل باقى الصفحات	Include("connection.php");
يكتب الكود لعمل تضمين لصفحة header.php داخل باقى الصفحات	include("header.php");
المستخدم الافتراضى فى MySQL هو root يخصص للمتغير \$username	\$username="root";
كلمة المرور الافتراضيه "" يخصص للمتغير \$password	\$password="";
اسم قاعده البيانات dbdictionary يخصص للمتغير \$database	\$database="dbdictionary";
اسم localhost المضيف لقاعده البيانات يخصص للمتغير \$server	\$server="localhost";
الخادم	

اكتب ناتج كل من الأكواد التاليه فى لغه php :

```
$name="Mohamed";
echo "my name is $name";
echo 'my name is $name';
echo 'my name is ' . $name
```

عند تنفيذ الكود السابق تكون النتيجة على شاشه مستعرض الانترنت كما يلى:

```
my name is Mohamed
my name is $name
my name is Mohamed
```

## أكتب المصطلح العلمى

١. هو العمود حيث نوع واحد من البيانات مخزن بالجدول. { الحقل }
٢. هو الصف حيث تكون البيانات متداخلة ومخزنة بالجدول { القيد }
٣. مجموعة من البيانات المنظمة بجدول والمرتبطة بموضوع معين بهدف استرجاعها لاتخاذ القرار { قاعدة البيانات }
٤. حقل أو حقول أضيفت لجدول والتي تعرف قيد بجدول آخر. { المفتاح الأجنبى }
٥. علاقة بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر { علاقة رأس برأس }
٦. هو سؤال يوجه لقاعدة البيانات بواسطة المستخدم عن بيانات او معلومات مبنى على شرط أو معيار معين { الاستعلام }
٧. برامج تستخدم لبناء والتعامل مع قواعد البيانات { DBMS نظم ادارة قواعد البيانات }
٨. هى الصفحة الأولى بالموقع وتستخدم فى الأبحار بين صفحات الموقع بواسطة الارتباطات التشعبية { الصفحة الرئيسية }
٩. الخطوة الأولى لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور. { تصميم صفحات الموقع }
١٠. العامل الأكثر اهمية فى قاعدة البيانات { الجداول }
١١. هى الصفحة الأولى بالموقع وتستخدم فى الأبحار بين صفحات الموقع بواسطة الارتباطات التشعبية ( الصفحة الرئيسية )
١٢. هو المفضل فى قواعد البيانات المستخدمة لبرامج الويب ( MySQL )
١٣. الخطوة الثانية لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور ( انشاء قاعدة بيانات )
١٤. سؤال يوجه لقاعدة البيانات بواسطة المستخدم عن بيانات او معلومات ( الاستعلام )
١٥. يعرف الحد الأقصى لعدد الأرقام والحروف لمحتوى الحقل ( حجم الحقل )

١٦. علاقة بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر. (رأس برأس)

١٧. حقول من الجدول الأول والثانى بجدول رابط وسيط (المفتاح المركب)

١٨. هو حقل أو حقول أضيفت لجدول والتي تعرف قيد بجدول آخر (المفتاح الأجنبى)

١٩. هو الصف حيث تكون البيانات متداخلة ومخزنة بالجدول ( القيد )

٢٠. الخطوة الأخيرة للمشروع (انشاء صفحات الموقع)

## رتب خطوات انشاء مشروع قاموس الكمبيوتر المصور

- انشاء قاعدة البيانات { ٢ }
- تصميم صفحات الموقع { ١ }
- انشاء صفحات الموقع { ٣ }

## صل

أ. سؤال يوجه لقاعدة البيانات بواسطة المستخدم عن بيانات او معلومات	{ب} الجدول
ب. يسمح بإنشاء جداول قاعدة البيانات ويتضمن حقول وصفوف	{ أ } الاستعلام
ت. هو الصف حيث تكون البيانات متداخلة ومخزنة بالجدول	{ ج } الحقل
ث. مجموعة من البيانات المنظمة والمرتبطة بموضوع معين	{ ت } القيد
ج. هو العمود حيث نوع واحد من البيانات مخزن بالجدول.	{ ث } قاعدة البيانات
ح. هو المفضل فى قواعد البيانات المستخدمة لبرامج الويب	{ ذ } علاقة رأس برأس
خ. الخطوة الأولى لمشروع قاموس الكمبيوتر المصور.	{ خ } تصميم صفحات الموقع
د. حقول من الجدول الأول والثانى بجدول رابط وسيط	{ ر } المفتاح الأجنبى
ذ. علاقة بين جدولين حيث يرتبط قيد واحد فقط بقيد فى الجدول الآخر	{ ح } MYSQL
ر. هو حقل أو حقول أضيفت لجدول والتي تعرف قيد بجدول آخر	{ د } المفتاح المركب